

Pozice	Počet	Popis
	1	Unilift AP35B.50.06.A1.V  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní č.: 96468356 Ponorné čerpadlo na odpadní vodu. Vertikální jednostupňové ponorné čerpadlo v nerezovém provedení s integrovaným ponorným 1-fázovým motorem. Čerpadlo je vybaveno kruhovým stojanem a rukojetí a je dodáváno s přívodním elektrickým kabelem o délce 10 m a plovákovým spínačem pro automatický start/stop. Oběžné kolo je typu VORTEX s průchodností 35 mm a je vhodné pro čerpání povrchové vody, spodní vody, odpadní vody apod. Čerpadlo je vybaveno dvojitou ucpávkou a komorou s netoxickou speciální olejovou náplní. Motor má izolaci třídy F s tepelnou nadproudovou ochranou a je vybaven kuličkovými ložisky s trvalou tukovou náplní, která se vyznačuje dlouhou životností. Čerpadlo má R 2" výtlačné hrdlo a může být instalováno volně nebo v poloze vhodné pro použití automatické spojky. Kapalina: Max. teplota kapaliny: 40 °C Techn.: Typ oběžného kola: VORTEX Max. velikost pevných částic: 35 mm Materiály: Těleso čerpadla: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace:

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno kým:

Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Výtlačné hrdlo: R 2" Max. instalační hloubka: 7 m
		Elektrické údaje:
		Typ motoru: PSC
		C run: 16 µF
		Příkon - P1: 1 kW
		Frekvence el. sítě: 50 Hz
		Jmenovité napětí: 1 x 230 V
		Jmenovitý el. proud: 4.6 A
		Cos phi - power factor: 0,98
		Jmenovité otáčky: 2810 ot/min
		Velikost kondenzátoru - provoz: 16 µF/400 V
		Krytí (IEC 34-5): IP68
		Třída izolace (IEC 85): F
		Délka kabelu: 10 m
		Typ kabelové koncovky: SCHUKO

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecná informace:

Název výrobku::	Unilift AP35B.50.06.A1.V
Pozice	
Číslo výrobku:	96468356
EAN kód::	5700394943680
Cena:	427,00 €

Techn.:

Max. průtok:	5 l/s
Max. dopravní výška:	11 m
Typ oběžného kola:	VORTEX
Max. velikost pevných částic:	35 mm

Materiály:

Těleso čerpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Instalace:

Výtlačné hrdlo:	R 2"
Max. instalační hloubka:	7 m
Instalace:	Horizont. nebo vertik.

Kapalina:

Max. teplota kapaliny:	40 °C
------------------------	-------

Elektrické údaje:

Typ motoru:	PSC
C run:	16 µF
Příkon - P1:	1 kW
P2:	0.66 kW
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 230 V
Jmenovitý el. proud:	4.6 A
Cos phi - power factor:	0,98
Jmenovité otáčky:	2810 ot/min
Velikost kondenzátoru - provoz:	16 µF/400 V
Krytí (IEC 34-5):	IP68
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní
Délka kabelu:	10 m
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO

Řídící jednotky:

Hladinový spínač:	Plovák. spínač
-------------------	----------------

