



Zadešřtovací souprava Wilo TWU 3 Plug & Pump Sub-II

Datový list

Hydraulické údaje

Maximální provozní tlak P_N	7 bar
Max. obsah písku	50 g/m ³
Max. ponor	27 m
Min. teplota média T_{min}	3 °C
Max. teplota média T_{max}	35 °C

Údaje o motoru

Síťová přípojka	1~230 V, 50 Hz
Jmenovitý výkon motoru P_2	0,55 kW
Jmenovité otáčky n	2900 1/min
Jmenovitý proud I_N	4,5 A
Rozběhový proud I	12,2 A
Druh startu	Přímý online (DOL)
Max. četnost spínání t	30 1/h
Třída krytí motoru	IP58
Průměr motoru DM	72 mm
Min. průtoková rychlost na motoru m/s	0,08 m/s

Charakteristiky

Kabel

Délka přívodního kabelu	30 m
Kabelová konstrukce	4G1,5 mm ²

Materiály


Skříň čerpadla	Nerezová ocel
Oběžné kolo	PC
Hřídél	Nerezová ocel
Materiál motoru	Nerezová ocel

Rozměry pro instalaci

Přípojka trubky na výtlačku DNd	Rp 1
-----------------------------------	------

Informace k objednávkám

Údaje o výrobku

Značka	Wilo
Název výrobku	TWU 3.01-23-EM-PnP(2/PS)
Číslo výrobku	4091655 
Číslo EAN	4016322788959
Barva	Stříbrná
Minimální objem objednávky	1
Dostupnost na trhu	2010-01-01

Rozměry a hmotnosti

Délka včetně obalu	1170 mm
Délka <i>L</i>	1177 mm
Výška včetně obalu	410 mm
Výška <i>H</i>	74 mm
Šířka včetně obalu	380 mm
Šířka <i>W</i>	74 mm
Hmotnost brutto cca <i>m</i>	25 kg
Hmotnost netto cca <i>m</i>	10,8 kg

Balení

Druh balení	Karton
Vlastnost balení	Přepravní obal
Počet na jednu paletu	1
Počet na jednu vrstvu	1

Mechanické příslušenství

Armatury

Bezpečnostní ventil s plným zdvihem

Pojistný ventil s plným zdvihem R $\frac{3}{4}$, PN 10	500814696	EUR 670,-
Pojistný ventil s plným zdvihem R $\frac{3}{4}$, PN 16	2007147	EUR 712,-
Pojistný ventil s plným zdvihem R 1, PN 16	2007146	EUR 948,-
Pojistný ventil s plným zdvihem R1 $\frac{1}{4}$, PN 16	500814891	EUR 1.283,-

Zpětná klapka

Zpětná klapka RV/S R 1	2660842	EUR 71,-
------------------------	---------	----------

Chlazení motoru

Svislý chladicí plášť

Chladicí plášťová trubka (500 mm) pro 3" ponorná motorová čerpadla	4092485	EUR 196,-
--	---------	-----------

Instalace na stěnu / výstavba základu

Nástěnný držák pro Wilo-FluidControl

Nástěnný držák pro Wilo-FluidControl	4027326	EUR 130,-
--------------------------------------	---------	-----------

Elektrické příslušenství

Přednádrž/příslušenství

Automatická sada

Automatická sada R ½, 5 m dlouhý kabel	180493296	EUR 370,-
Automatická sada R ½, 20 m dlouhý kabel	2005645	EUR 421,-
Automatická sada R 1, 5 m dlouhý kabel	180549795	EUR 273,-
Automatická sada R 1, 20 m dlouhý kabel	2007158	EUR 325,-

Ukazatel stavu náplně AF 400

Ukazatel stavu naplnění AF 400	2512862	EUR 739,-
--------------------------------	---------	-----------

Services

Společnost Wilo se pyšní dlouhodobou tradicí spolupráce s instalatéry a výrobci zařízení. Důležitou součástí naší filozofie partnerství je závodní zákaznický servis Wilo. Společně vytvoříme koncept služeb, který bude odpovídat vašim individuálním požadavkům – a díky našim odborným znalostem a osobní konzultaci zajistíme, aby vaše zařízení fungovaly energeticky efektivně, spolehlivě a co nejeftivněji. Naši kompetentní servisní technici Wilo vám pomohou rychle, spolehlivě a ve správný čas.

Doporučené služby

Servis Wilo-Live Assistant	2216415
----------------------------	---------

Další služby

Záruka připojení vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219597
Projektová podpora vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219331
Instalace vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219366
Uvedení do provozu vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219397
Údržba BASIC vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219537
Údržba COMFORT vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219499
Údržba PREMIUM vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219552
Energetická řešení vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219296
Oprava vrt/ponorné čerpadlo 3"-5"	2219620