



Datový list

Technické údaje

Potrubí	G 3/4
Min. teplota média	0 °C
Max. teplota média	70 °C
Min. okolní teplota	0 °C
Max. okolní teplota	40 °C

Materiály

Membrána	EPDM
Materiál nádrže	Ocel

Text pro výběrová řízení

Membránové tlakové nádoby s vyměnitelnou membránou jsou vhodné pro použití při zvýšení tlaku podle německého nařízení o pitné vodě (TrinkwV 2001). Nádrže udržují konstantní tlak ve vodní síti a zabraňují startu čerpadla při nízkém průtoku.

Kompletní konstrukční řada podléhá následujícím normám a směrnicím:

- > Certifikace ACS – schválení pro pitnou vodu pro Francii
- > Certifikace WRAS – schválení pro pitnou vodu pro Velkou Británii
- > Konformní s normou EN 13831
- > Konformní s evropskou směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU
- > Závitová přípojka konformní s normami ISO 228 a ISO 1092
- > Konformní a nařízením REACH a směrnicí RoHS

Oznámení: Na nádržích s kapacitou nad 18,01 l musí být umístěno označení CE a identifikační číslo notifikovaného místa.

- > Konstrukce nádrže: vodorovně a svisle
- > Membránový materiál: Butyl+, butyl a EPDM v závislosti na velikosti
- > Teplotní rozmezí: 0 °C až 70 °C
- > Provozní tlak: 10, 16 nebo 25 barů
- > Povrch nádrže:
 - > Složení: Epoxidový polyester
 - > Barva: Wilo (PANTONE 334U)
- > Materiál příruby:
 - > pozinkovaná ocel do 499 l
 - > lakovaná ocel od 500 l

Technické údaje

Min. teplota média	0 °C
Max. teplota média	70 °C
Min. okolní teplota	0 °C
Max. okolní teplota	40 °C
Membrána	EPDM
Potrubí	G ¾
Prodejní barva	Zelená
Hmotnost	1,63 kg
Značka	Wilo
Č. výr..	4223283

> Instalace:

- > Nádrže s kapacitou od 2 do 35 l jsou montovány přímo na potrubí.
- > Ostatní provedení musejí být připevněna k podlaze.

Přítok je chráněn sacím košem. Nádrže s kapacitou nad 100 l disponují vlečnou kotvou na horní části. Vlečná kotva je zašroubovaná a je dodávána s mosazným uzávěrem a příslušným těsněním.

Obsah dodávky:

- > Membránová tlaková nádoba
- > ES prohlášení o shodě
- > Návod k montáži a obsluze, včetně
 - > Oblasti použití
 - > Technické specifikace
 - > Návod k montáži
 - > Údržba
 - > Doporučení a omezení použití

Dodávka v neutrálním jednotlivém balení s nálepkou Wilo

Příslušenství:

- > Pojistné ventily s manometrem nebo bez něj
- > Manometr
- > Automatické odvzdušnění
- > Ohebná připojení

Náhradní díly:

Všechny vyměnitelné konstrukční součásti jako membrána, vlečná kotva a příruba jsou k dostání jako náhradní díly prostřednictvím katalogu náhradních dílů Wilo.