



Datový list

Technické údaje

Max. počet volitelných čerpadel	1
Popis	Dodatečně lze namontovat zásuvný modul jako rozšíření komunikačního rozhraní čerpadla Stratos s funkcemi Wilo-Smart Connect prostřednictvím Bluetooth a Wilo Net.

Text pro výběrová řízení

Dodatečně lze namontovat modul rozhraní jako zásuvný modul pro rozšíření čerpadla Stratos s funkcemi Wilo-Smart Connect.

Rozhraní

- > Bluetooth LE 4.0
- > Wilo Net
- > Rozhraní teplotního čidla pro sadu teplotních čidel Wilo-Smart (pouze pro záznam teploty)

Funkce

Bluetooth připojení k aplikaci Wilo-Assistant

- > Monitorování provozu čerpadla
- > Zobrazení procesních hodnot a hlášení
- > Ovládání a nastavení funkcí čerpadel

Volitelné připojení Wilo Net k Wilo-Smart Gateway – vzdálené monitorování provozu čerpadla přes Wilo-Smart Cloud

- > Vzdálené monitorování provozu čerpadla
- > Vzdálené zobrazení procesních hodnot a hlášení

Volitelné připojení sady teplotních čidel Wilo-Smart

Dvě doplňující hodnoty teplotního čidla ke zdokonalení procesního obrazu, lze sledovat přes Bluetooth a Wilo-Smart Cloud

Obsah dodávky

- > Wilo-Smart IF-modul
- > 1 ks šroubení kabelu PG 9
- > Návod k montáži a obsluze

Technické údaje

Hmotnost	0,15 kg
Značka	Wilo
Č. výr..	2197101