

Počet	Popis
1	SQ/SQE 2-55 Výrobní č.: 96080385 Čerpadlo bez motoru Článekové ponorné čerpadlo o průměru 3" určené k zásobování domácností vodou, přečerpávání kapalin z nádrží, závlahové účely a aplikace spojené s ochranou životního prostředí. Čerpadlo má „plovoucí“ oběžná kola, přičemž každé z nich je uloženo ve svém vlastním ložisku v provedení karbid wolframu/keramika. Čerpadlo se vyznačuje měkkým rozběhem a je vybaveno ochranou proti běhu nasucho, vztlaku, přepětí, podpětí, přetížení a přehřívání. Kapalina: Čerpaná kapalina: Voda Max. teplota kapaliny: 35 °C Vybraná teplota kapaliny: 20 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Technické parametry: Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla: 10700 ot/min Jmen. průtok: 2 m³/h Jmen. dopravní výška: 54 m Materiály: Čerpadlo: Polyamid / korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Oběžné kolo: Polyamid Instalace: Výtlačné hrdlo: RP 1 1/4 Min. průměr vrtu: 76 mm Elektrické údaje: Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem: 1.05 kW Jiné: Čistá hmotnost: 1.3 kg Hrubá hmotnost: 1.7 kg Přepravní objem: 0.004 m³ Země původu: MX Číslo tarifu: 84137029

Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SQ/SQE 2-55
Objednací číslo:	96080385
EAN kód::	5700395219401
Technické parametry:	
Otáčky čerpadla, ke kterým se vztahují údaje čerpadla:	10700 ot/min
Jmen. průtok:	2 m³/h
Jmen. dopravní výška:	54 m
Stupně:	3
Model:	B
Ventil:	Se zabudovanou zpět. klapkou
Materiály:	
Čerpadlo:	Polyamid / korozivzdorná ocel
Čerpadlo:	DIN W.-Nr. 1.4301
Čerpadlo:	AISI 304
Oběžné kolo:	Polyamid
Instalace:	
Výtlačné hrdlo:	RP 1 1/4
Min. průměr vrtu:	76 mm
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Voda
Max. teplota kapaliny:	35 °C
Vybraná teplota kapaliny:	20 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Příkon (P2) vyžadovaný čerpadlem:	1.05 kW
Jiné:	
Čistá hmotnost:	1.3 kg
Hrubá hmotnost:	1.7 kg
Přepravní objem:	0.004 m³
Prodejní region:	EU/S-AMREG/APREG/Aust ralia
Země původu:	MX
Číslo tarifu:	84137029

