

Automatický odvzdušňovací ventil určený k odvádění vzduchu nebo plynu ze systémů vytápění a chlazení.

Technická data

- Materiál těla: kompozit/mosaz
- Včetně zpětné klapky
- Minimální/maximální provozní teplota: -10 °C / 90 °C
- Minimální / maximální provozní tlak: 0,2 / 6,0 bar
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50 %
- Vhodné pro směs vody a ethanolu až do koncentrace 30 %



Klasifikace - Základní údaje

Skupina ETIM	Filtry / odlučovače
Třída ETIM	Automatické odvzdušňovací ventily
Název výrobku	Flovent R½"
Značka	FLAMCO
Typ výrobku	Flexvent
Objednací číslo	27792
GTIN	08712874277922

Klasifikace - Vlastnosti

Housing material	Fibre-reinforced plastic
Material valve	Jiný
Plovoucí materiál	Jiný
Jmenovitý vnitřní průměr	1/2 inch (15)
Vnější průměr potrubí	21.34 Millimetre
Připojení 1	External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Maximální provozní tlak při 20 ° C	6 bar
Max. provozní teplota systému	90 Degrees celsius
Max. směs etanolu	30 Percentage
Max. směs vody a glykolu	50 Percentage
Povrchová ochrana	Untreated
Délka připojení 1	13.5 Millimetre
Výška	80.3 Millimetre
Lockable	Ne
With leakage protection	Ano
With air intake barrier	Ne
Angle connection	Ne

Zjistit více informací online:

[Návod k instalaci a obsluze](#)

[Statement of Conformity](#)

[Flexvent Life Cycle Assessment](#)

Aalberts hfc CZ s.r.o.

K Bílému vrchu 2978/5

193 00, Praha 9 - cz

T +420 284 00 10 81

E cz.info@aalberts-hfc.com

I flamcogroup.com/cz