

Reflex Reflex S 100, membránová tlaková expanzní nádoba, šedá, 10/3 bar

reflex

Thinking solutions.



Podrobnosti

Typ	S 100
Barva	šedá
Materiál membrány	SBR
Jmenovitý objem	100 l
Max. využitelný objem	90 l
Max. přípustná teplota soustavy	120 °C
Min. příp. provozní teplota	-10 °C
Max. dovol. provozní teplota	70 °C
max. dovol. provozní tlak	10 bar
Předtlak plynu – nastavení z výroby	3 bar
Připojení	R 1"
Průměr	486 mm
Max. výška	667 mm
Výška přípojky vody	165 mm
Sklopný rozměr cca	822 mm
Hmotnost	12,90 kg

Popis

Reflex Reflex S 100

Tlaková expanzní nádoba s membránou pro uzavřené solární, topné a chladicí soustavy. Nádoby v provedení podle DIN EN 13831. Povolení podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU.

- epoxidový nátěr s dlouhou životností
- nevyměnitelná membrána ve formě vaku do 33 litrů, nevyměnitelná zalisovaná membrána 50 - 600 litrů
- pro koncentraci mrazuvzdorného prostředku nejméně 25 až 50 %
- se závitovým připojením
- 33 litrů s upevňovacími závěsy, od 50 litrů s nožičkami
- max. dovolená teplota soustavy 120°C
- dovolená provozní teplota 70°C

