

TORK TKV901

Mosazný kulový ventil · dvoucestný (2/2) · volný hřídel pro montáž pohonu



Dvoucestný mosazný kulový ventil s PTFE sedlem pro otevírání a uzavírání průtoku kapalin, plynů, vzduchu, vody, horké vody a páry. Díky konstrukci s volným hřídelem a integrované montážní přírubě ISO 5211 lze pohon namontovat přímo na ventil bez dalších držáků. Dostupný ve velikostech 1/2" až 3" se závitovým připojením BSP (NPT na vyžádání).

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Použití	Kapalina, plyn, vzduch, voda, horká voda, pára
Materiál tělesa	Mosaz
Připojení	Závitové BSP (NPT na vyžádání)
Tlak	PN 40, PN 25, PN 16
Teplota	-40 ... 180 °C
Velikost	1/2" ... 3"
Sedlo	PTFE
Ovládání	Volný hřídel pro montáž pohonu (montážní příruba ISO 5211)

PŘEHLED TYPŮ

Velikost	Typové číslo	Cesty	Tlak	Teplota	Připojení ISO
1/2"	TORK-KV901.15	2/2	0–40 bar	0..130 °C	F03
3/4"	TORK-KV901.20	2/2	0–40 bar	0..130 °C	F03
1"	TORK-KV901.25	2/2	0–40 bar	0..130 °C	F03/F04
1 1/4"	TORK-KV901.32	2/2	0–40 bar	0..130 °C	F04/F05
1 1/2"	TORK-KV901.40	2/2	0–25 bar	0..130 °C	F04/F05
2"	TORK-KV901.50	2/2	0–25 bar	0..130 °C	F05
2 1/2"	TORK-KV901.65	2/2	0–25 bar	0..130 °C	F07
3"	TORK-KV901.80	2/2	0–16 bar	0..130 °C	F07