

# TORK TKV901

Mosazný kulový ventil · dvoucestný (2/2) · volný hřídel pro montáž pohonu



Dvoucestný mosazný kulový ventil s PTFE sedlem pro otevírání a uzavírání průtoku kapalin, plynů, vzduchu, vody, horké vody a páry. Díky konstrukci s volným hřídelem a integrované montážní přírubě ISO 5211 lze pohon namontovat přímo na ventil bez dalších držáků. Dostupný ve velikostech 1/2" až 3" se závitovým připojením BSP (NPT na vyžádání).

## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

<b>Použití</b>	Kapalina, plyn, vzduch, voda, horká voda, pára
<b>Materiál tělesa</b>	Mosaz
<b>Připojení</b>	Závitové BSP (NPT na vyžádání)
<b>Tlak</b>	PN 40, PN 25, PN 16
<b>Teplota</b>	-40 ... 180 °C
<b>Velikost</b>	1/2" ... 3"
<b>Sedlo</b>	PTFE
<b>Ovládání</b>	Volný hřídel pro montáž pohonu (montážní příruba ISO 5211)

## PŘEHLED TYPŮ

Velikost	Typové číslo	Cesty	Tlak	Teplota	Připojení ISO
1/2"	<b>TORK-KV901.15</b>	2/2	0–40 bar	0..130 °C	F03
3/4"	<b>TORK-KV901.20</b>	2/2	0–40 bar	0..130 °C	F03
1"	<b>TORK-KV901.25</b>	2/2	0–40 bar	0..130 °C	F03/F04
1 1/4"	<b>TORK-KV901.32</b>	2/2	0–40 bar	0..130 °C	F04/F05
1 1/2"	<b>TORK-KV901.40</b>	2/2	0–25 bar	0..130 °C	F04/F05
2"	<b>TORK-KV901.50</b>	2/2	0–25 bar	0..130 °C	F05
2 1/2"	<b>TORK-KV901.65</b>	2/2	0–25 bar	0..130 °C	F07
3"	<b>TORK-KV901.80</b>	2/2	0–16 bar	0..130 °C	F07