

Stejné jako obrázek

Spínací přístroj SK 601N

Řízení čerpadel

Číslo výrobku: 2120443

Datový list

Technické údaje

Síťová přípojka	1~230 V, 50/60 Hz
Ztrátový výkon	1,699999999996 W
Kabelová přípojka	2 x M16
Šroubení kabelu	2 x M16x1.5
Třída krytí	IP31

Provozní údaje

Spínací výkon	16 A / 250 V (bei cos phi=1) und 4 A / 250 V (bei cos phi=0,6)
Min. okolní teplota	-10 °C
Max. okolní teplota	50 °C

Informace k umístění objednávky

Hmotnost	0,78 kg
Značka	Wilo
Název výrobku	Spínací přístroj SK 601N
Č. výr..	2120443

Informace k objednávkám

Údaje o výrobku

Značka	Wilo

Název výrobku	Spínací přístroj SK 601N
Číslo výrobku	2120443
Číslo EAN	4048482220079
Barva	šedá
Minimální objem objednávky	1
Dostupnost na trhu	2011-09-01

Balení

Druh balení	Karton
Vlastnost balení	Přepravní obal
Počet na jednu paletu	300
Počet na jednu vrstvu	30

Rozměry a hmotnosti

Délka včetně obalu	165 mm
Délka *L*	130 mm
Výška včetně obalu	150 mm
Výška *H*	75 mm
Šířka včetně obalu	125 mm
Šířka *W*	130 mm
Hmotnost brutto cca *m*	0,8 kg
Hmotnost netto cca *m*	0,8 kg

Text pro výběrová řízení

Časový spínací přístroj, k instalaci na stěnu pro automatické, časově závislé zapínání/vypínání samostatných čerpadel Wilo s jednofázovým nebo trojfázovým motorem.

Spínací funkce

- Časově závislé automatické zapínání/vypínání 24hodinovým časovým spínačem v nastavitelných časech (po čtvrthodinách)
- Paralelní řízení více čerpadel je možné až do maximálního spínacího výkonu.

Časový spínač

Záloha chodu: 100 hodin/dobíjecí akumulátor Ni-MH (knoflíková baterie typu V80H).

Přesnost časového spínače: ±1 s za den

Přímé připojení jednofázového střídavého proudu (1~) u čerpadel bez ochranných kontaktů vinutí (WSK).

U čerpadel na trojfázový proud (3~) nebo na jednofázový střídavý proud (1~) s ochranným kontaktem vinutí jen ve spojení s SK 602N/SK 622N nebo se stykačem.

Obsah dodávky

- Spínací přístroj SK 601N
- 2 kabelová šroubení M16
- Návod k montáži a obsluze

Technické údaje

Síťová přípojka	1~230 V, 50/60 Hz
Spínací výkon	16 A / 250 V (bei cos phi=1) und 4 A / 250 V (bei cos phi=0,6)
Třída krytí	IP31
Max. příkon	1,699999999996 W
Max. okolní teplota	50 °C
Min. okolní teplota	-10 °C

Technické údaje

Šroubení kabelu	2 x M16x1.5
Délka *L*	130 mm
Šířka *W*	130 mm
Výška *H*	75 mm
Hmotnost	0,78 kg
Značka	Wilo
Č. výr..	2120443