


**Příslušenství**

Ochranné jímky obr. B pro přístroje typ 61134 a 61135 jsou součástí dodávky.

Ochranné jímky obr. A, pryžová průchodka pro přístroje typ 61126, 61127 a návarky pro jímky jsou dodávány na zvláštní objednávku.

Pro typ	Rozsah °C	Obr.	Provedení - mosaz max. vnější přetlak 10bar do 120°C 10bar = 1MPa					Provedení - nerez max. vnější přetlak 30bar do 250°C 30bar = 3MPa					OK *)	Obj. číslo návarku	Obj. číslo pryžové průchodky max. 180°C		
			Obj. č.	Závit Z	Délka L /mm/	Průměr D/mm/ *)	Hmotnost /kg/	Obj. č.	Závit Z	Délka L /mm/	Průměr D/mm/ *)	Hmotnost /kg/					
61126 61127	-40...0 -25...15 30...90 70...140 110...180 140...210	A	405961014116	M27x2	135	12	0,17	405961014216	M27x2	135	12	0,16	32	M27x2 405061221316  G3/4 405061221216	405061014516		
	405961014716		G3/4			405961014816	G3/4										
	0...40		405961015416	M27x2	175	16	0,2	405961015516	M27x2	175	14	0,17					
			405961015616	G3/4				405961015716	G3/4								
61134 61135	-40...0 -25...15 30...90 70...140 110...180 140...210	B	405961017216	M27x2	135	12	0,18	405961017316	M27x2	135	12	0,17					
	405961017416		G3/4			405961017516	G3/4										
	0...40		405961018116	M27x2	160	16	0,21	405961018216	M27x2	160	14	0,18					
			405961018316	G3/4				405961018416	G3/4								



Příklad objednávky:

2 ks mosazná jímka M 27x2 - 405961014116

\*) Změna označených rozměrů vyhrazena